

## FICHA TÉCNICA

### TABLERO CONTRACHAPADO DE CHOPO

#### DESCRIPCIÓN

Tablero Contrachapado compuesto de chapas de madera de chopo entrecruzadas que le confieren una alta estabilidad.

100% chopo, caras e interior.



#### ESPECIFICACIONES

##### VENTAJAS

- Madera cálida de TONO CLAROS.
- Puede permanecer visible, ser pintado o recubierto con chapas de maderas nobles para carpintería y muebles.
- Construcción interna y externa sin faltas de material.
- La construcción interna en capas entrecruzadas permite compensar tensiones y conseguir una ESTABILIDAD DIMENSIONAL.
- Tablero LIGERO y de FACIL MECANIZACION para trabajos de carpintería, muebles y bricolaje.

DENSIDAD · 420 kg / m<sup>3</sup>

##### DIMENSIONES

Esesor mm	4	9	12	15	18	20	22	30
Nº de chapas	3	5	7	9	9	9	11	11
Medidas tablero	2500 x 1220 mm							

ADHESIVO · Urea Formol. Clase 2 según norma EN314. Interior  
· Emisión Formaldehido: Clase E1 según norma UNE EN 636:04

GRADOS · B/BB

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Resistencia a la flexión N/mm<sup>2</sup> 36 según norma EN 310
- Modulo de elasticidad N/mm<sup>2</sup> 4000 según norma EN 310
- Conductividad Térmica 0,12 W/ mK
- Comportamiento al fuego D, s2, d0

#### APLICACIONES

- Fabricación de muebles.
- Fabricación de plafones de puertas y ventanas.
- Revestimiento de paredes, techos y cubiertas.
- Bricolaje, juguetes, marquetería.